FR20F-u

LOVOL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIARY

Całkowita długość	3575 mm
Długość do środka rolek	1230 mm
Wysokość całkowita	2347 mm
Szerokość górnej platformy	990 mm
Wysokość kabiny	2347 mm
Prześwit przeciwwagi	438 mm
Minimalny prześwit	150 mm
Promień obrotu	640 mm
Bieżnik gąsienicy	1230 mm
Długość gąsienicy	1593 mm
Rozstaw gąsienic	760/1050 mm
Szerokość gąsienicy	230 mm

ZASIĘG PRACY

Maks. Wysokość kopania	3540 mm
Maks. Wysokość wysypu	2440 mm
Maks. Głębokość kopania	2310 mm
Maks. Głębokość kopania w pionie	1910 mm
Maks. Zasięg kopania	3905 mm
Maks. Zasięg kopania w ziemi	3845 mm
Min. Promień skrętu	1443 mm
Wysokość podnoszenia lemiesza	260 mm
Wysokość opuszczenia lemiesza	180 mm

SILNIK

Model silnika	YANMAR 3TNV70-PFN
Liczba cylindrów	3
Maks. Moment obrotowy/prędkość	48-51.8 Nm przy 1800 obr/min
Pojemność silnika	0.854 L

PARAMETRY PRACY

Siła kopania łyżki	15.2 kN
Siła kopania ramienia	8.5 kN
Maks. Siła trakcji	13.5 kN
Maks. Prędkość	3.7 km/h
Min. Prędkość	1.9 km/h
Prędkość obrotów	9 obr./min
Zdolność pokonywania wzniesień	30°
Nacisk na podłoże	29 kPa

SYSTEM HYDRAULICZNY

Maks. Przepływ pompy głównej	45 L/MIN
Ciśnienie głównego zaworu bezpieczeństwa	21.6 MPa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Długość wysięgnika	1828 mm
Długość ramienia	950 mm
Liczba elementów gąsienicy (na każdej stronie)	37
Liczba rolek	3

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW

Zbiornik paliwa	19 L
Zbiornik hydrauliczny	15.4 L
Olej silnikowy	3.7 L

SPRZEDAŻ MASZYN BUDOWLANYCH I KOMUNALNYCH
MARCIN FELLMANN
601 570 084
DARIUSZ SZYMCZAK
501 793 140
SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE
Korbanek Sp. z o.o.
www.korbanek.pl