FR26F-u

LOVOL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIARY

Długość transportowa	4230 mm
Długość w pozycji transportowej	2615 mm
Wysokość transportowa	2425 mm
Szerokość transportowa	1550 mm
Wysokość wysięgnika- transport	1630 mm
Prześwit przeciwwagi	500 mm
Minimalny prześwit	300 mm
Promień obrotu ramienia	775 mm
Długość naziemna gąsienicy	1540 mm
Długość gąsienicy	1990 mm
Rozstaw gąsienic	1250 mm
Szerokość podwozia	1550 mm
Szerokość toru jazdy	300 mm

ZASIĘG PRACY

Maks. Wysokość kopania	4480 mm
Maks. Wysokość wysypu	3098 mm
Maks. Głębokość kopania	2845 mm
Maks. Głębokość kopania w pionie	2550 mm
Maks. Promień kopania	4887 mm
Maks. Promień kopania w ziemi	4768 mm
Min. Promień skrętu	2080 mm

SILNIK

Model silnika	YANMAR 3TNV80F-SN
Liczba cylindrów	3
Maks. Moment obrotowy/prędkość	63~67 Nm przy 1800 obr/min
Pojemność silnika	1.267 L

PARAMETRY PRACY

Siła kopania łyżki	27.5 kN
Siła kopania ramienia	14.2 kN
Maks. Siła trakcji	25 kN
Maks. Prędkość	4.5 km/h
Min. Prędkość	2.5 km/h
Prędkość obrotów	10 obr/min
Zdolność pokonywania wzniesień	30°
Nacisk na podłoże	26.7 kPa

SYSTEM HYDRAULICZNY

Maks. Przepływ pompy głównej	90 L/MIN
Ciśnienie głównego zaworu bezpieczeństwa	24 MPa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Długość wysięgnika	2100 mm
Długość ramienia	1300 mm
Liczba elementów gąsienicy (na każdej stronie)	41
Liczba rolek	4

TANKOWANIE

Zbiornik paliwa	33 L
Zbiornik hydrauliczny	31 L
Olej silnikowy	3.4 L

SPRZEDAŻ MASZYN BUDOWLANYCH I KOMUNALNYCH
MARCIN FELLMANN
601 570 084
DARIUSZ SZYMCZAK
501 793 140
SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE
Korbanek Sp. z o.o.
www.korbanek.pl