FR55F-u

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIARY

Waga	5750 kg
Maks. Prędkość	4.5 km/h
Min. Prędkość	2.4 km/h
Szybkość obrotu ramienia	10.6 obr/min
Długość wysięgnika	2780 mm
Długość ramienia	1635 mm
Siła kopania łyżki	42.3 kN
Siła kopania ramienia	26.4 kN
Maks. Siła trakcji	51 kN
Zdolność pokonywania wzniesień	70°
Nacisk na podłoże	29 kPa

ZASIĘG PRACY

Maks. Wysokość kopania	5720 mm
Maks. Wysokość wysypu	4015 mm
Maks. Głębokość kopania	3370 mm
Maks. Głębokość kopania w pionie	2630 mm
Maks. Zasięg kopania	6160 mm
Min. Promień skrętu	2440 mm
Wysokość podnoszenia lemiesza	440 mm
Wysokość opuszczenia lemiesza	410 mm

SILNIK - Zasilanie

Producent	KUBOTA
Model silnika	V2607
Liczba cylindrów	4
Rodzaj wlotu powietrza	Samozasysający
Pojemność silnika	2.615 L
Moment obrotowy silnika	2200 obr/min
Prędkość znamionowa	174.1 Nm przy 1500 obr/min
Moc znamionowa	35.5 kW

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW

Pojemność oleju silnikowego	10.2 L
Pojemność zbiornika paliwa	60 L
Zbiornik oleju hydraulicznego	60 L

MODUŁ PODWOZIA

Baza podwozia	TOR STAŁY, RAMA- X
TOR JAZDY	
Szerokość	400 mm
Ilość elementów gąsienicy (na każdej stronie)	40
Ilość kół wspierających (na każdej stronie)	5
NADWOZIE	
Typ	Bezogonowe i montowane z przodu

SYSTEM HYDRAULICZNY

GŁÓWNA POMPA	
Producent	LINDE
Model	HPR80
Maks. Przepływ	167.2 L/MIN
Typ	Pompa tłokowa
GŁÓWNY ZAWÓR	
Producent	LINDE
Model	LSC18
Ilość	1
Typ	Sterow. Hydrauliczne
Maks. Dopuszczalny przepływ	180 L/MIN
SILNIK OBROTU	
Producent	LINDE
Model	GR02H
Ilość	1
Ciśnienie przelewowe	21.6 MPa
SILNIK KROCZĄCY	
Producent	LINDE
Model	GR07H
Ilość	2
Ciśnienie przelewowe	28 MPa
Ciśnienie głównego zaworu bezpieczeństwa	28 MPa

LOVOL

SPRZEDAŻ MASZYN BUDOWLANYCH I KOMUNALNYCH
MARCIN FELLMANN
601 570 084
DARIUSZ SZYMCZAK
501 793 140
SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE
Korbanek Sp. z o.o.
www.korbanek.pl